



ISSENGO

LA SOLUTION COMPACTE ET SÉCURISÉE POUR L'ÉMISSION DE CARTES FINANCIÈRES EN AGENCES



Le système Issengo allie fonctionnalités avancées, compacité, facilité d'utilisation et d'intégration au sein des agences. Issengo émet des cartes de débit ou de crédit non embossées à la demande et respecte les recommandations de sécurité des associations bancaires internationales.

SÉCURITÉ MAXIMALE

- Le verrouillage électro-mécanique d'Issengo prévient l'accès aux cartes vierges et rejetées, au ruban et à l'intérieur de la machine. Il est configurable en double contrôle d'accès pour encore plus de sécurité.
- L'innovation brevetée Kineclipse masque les données sensibles résiduelles sur le ruban d'impression.

ENCOMBREMENT RÉDUIT

- Le système Issengo se distingue par sa compacité, et trouve facilement sa place dans tout espace de travail en agence.
- Le système est pilotable par une interface totalement dématérialisée, ne nécessitant donc pas le déploiement d'un ordinateur dédié à proximité.

FLEXIBILITÉ ACCRUE

- Issengo peut automatiquement personnaliser un design de carte en lots ou des designs particuliers en insertion manuelle à l'unité.
- L'Evolis Mosaic SDK facilite l'intégration logicielle et assure la communication sécurisée avec les systèmes informatiques existants.

Chargeur de 100 cartes et fente pour insertion manuelle à l'unité



Système de verrouillage électro-mécanique

Écran tactile LCD

FONCTIONNALITÉ UNIQUE

Procédé Kineclipse de masquage des caractères résiduels sur le ruban d'impression



Sans Kineclipse

Avec Kineclipse



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES / Spécifications techniques complètes sur www.evolis.com

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Sublimation couleur directement sur la carte/Transfert thermique résine
- Impression bord à bord, simple ou double face
- Résolution standard 300 x 300 dpi
- Résolution personnalisable en 300 x 600 dpi (impression monochrome et couleur) ou en 300 x 1200 dpi (impression monochrome uniquement)
- Carte mère PC embarquée

VITESSE D'IMPRESSION¹

- Monochrome double face (KO / KO) : 27 s par carte

GESTION ET CARACTÉRISTIQUES DES CARTES

- Capacité du chargeur : 100 cartes (0,76 mm - 30 mil)
- Chargeur de cartes manuel
- Capacité du réceptacle : 50 cartes (0,76 mm - 30 mil)
- Capacité du bac de rejet interne : 10 cartes (0,76 mm - 30 mil)
- Épaisseur des cartes : 0,25 à 1,25 mm (10 à 50 mil), ajustement à l'aide de la jauge (0,25 mm - 10 mil uniquement pour impression monochrome)
- Format des cartes : ISO CR80 - ISO 7810 (53,98 mm x 85,60 mm)

PORTS / CONNECTIVITÉ

- Ethernet TCP-IP 10BaseT, 100BaseT (Traffic Led)
- Connecteur USB A à l'intérieur de la machine

MODULES ADDITIONNELS D'ENCODAGE

- Modules disponibles :
 - Encodeur piste magnétique ISO 7811 HiCo/LoCo, JIS2
 - Station de contact puce ISO 7816-2
 - Encodeur carte à puce contact - PC/SC, EMV 2000-1
 - Encodeur carte à puce sans contact - ISO 14443A, B, ISO15693, MIFARE, DESFire, HID iCLASS
 - Autres encodeurs spécifiques sur demande
- Options combinables entre elles
- Montage usine ou sur site

SÉCURITÉ

- Système de verrouillage électro-mécanique avec activation possible de l'accès double utilisateur
- Procédé Kineclipse de masquage des données sur le ruban d'impression
- Chiffrement des données (SSL/TLS), supporte 3DES et AES-256
- Emplacement pour verrou de sécurité Kensington®

AFFICHAGE

- Écran tactile couleur (2,4")

LOGICIEL

- Evolis Mosaic SDK pour la surveillance à distance de l'imprimante, l'intégration facilitée dans les systèmes informatiques et la sécurisation de la communication

RUBANS EVOLIS HIGH TRUST®

Afin de maximiser la qualité et la durée d'utilisation des cartes imprimées, la durée de vie de la tête d'impression et la performance globale de l'imprimante, utilisez des rubans Evolis High Trust®.

- Reconnaissance et paramétrage automatiques
- Ruban inséré dans une cassette pour une manipulation plus aisée
- Économiseur de ruban intégré pour l'impression monochrome

Liste des rubans disponible sur www.evolis.com

ÉCO-CONCEPTION, CERTIFICATIONS ET DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

- Mode veille et consommation électrique réduite
- CE, FCC, ICES, VCCI
- RoHS

DIMENSIONS ET POIDS

- Dimensions (H x l x P) : 247 x 205 x 383 mm
- Poids : 7,5 kg

CONDITIONS DE GARANTIE

- 2 ans de garantie (imprimante et tête d'impression)²
- Extension de garantie disponible en option

¹ Sous conditions particulières / ² Garantie soumise à la stricte observation des conditions spécifiques d'utilisation, ainsi qu'à l'emploi des rubans Evolis High Trust®

EUROPE - MIDDLE-EAST - AFRICA

Evolis - 14 avenue de la Fontaine - ZI Angers-Beaucouzé
49070 Beaucouzé - France
T +33 (0) 241 367 606 - F +33 (0) 241 367 612 - info@evolis.com

AMERICAS - Evolis Inc. - Fort Lauderdale - evolisinc@evolis.com

ASIA-PACIFIC - Evolis Asia Pte Ltd - Singapore - evoliasia@evolis.com

CHINA - Evolis China - Shanghai - evolischina@evolis.com

JAPAN - Evolis Japan - Tokyo - evolisjapan@evolis.com

INDIA - Evolis India - Mumbai - evolisindia@evolis.com